Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 05:40

Link do produktu: https://printdtf.pl/prasa-pneumatyczna-dwustanowiskowa-tq-4050-p-18499.html



Prasa pneumatyczna dwustanowiskowa TQ-4050

Cena brutto	**14 500,00 zł**
Cena netto	**11 788,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Pneumatyczna dwustanowiskowa prasa termiczna

- Model:
  TQ-4050

- Rozmiar płyty:
  40x50 cm (16x20 cali)

- Cechy:
  1. Działa w trybie półautomatycznym lub ręcznym.
  2. Układ samoczynnego wyrównywania ciśnienia.
  3. Gruba, odlewana aluminiowa płyta grzewcza zapewniająca równomierne rozprowadzanie temperatury.
  4. Zatwierdzone znakiem CE.
  5. 0,8 MPa (120 PSI) w przypadku zastosowań wymagających dużego ciśnienia.
  6. Zasilany sprężarką powietrza (brak w zestawie)

  7. Dołączona antystatyczna powłoka teflonowa na płycie grzewczej.

SPRAWDZ DZIAŁANIE PRASY KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZ

Prasa pneumatyczna dwustanowiskowa MEM TQ-4050

Konstrukcja pras dwustanowiskowych MEM łączy w sobie solidną, przemysłową konstrukcję prasującą z wysokiej jakości podzespołami elektrycznymi. Zapewnia to operatorowi najlepsze możliwe funkcje i wyposażenie niezbędne do realizacji różnorodnych współczesnych zastosowań w zakresie transferu ciepła.
Dzięki dwustanowiskowej prasie termotransferowej MEM TQ-4050 wszystkie popularne procesy termotransferu (flock, flex,DTF, sublimacja, transfer, druk atramentowy flex itp.) można przeprowadzać profesjonalnie i z najwyższą wydajnością. Żądane ustawienia można łatwo ustawić za pomocą regulatora temperatury. Ciśnienie pneumatyczne można płynnie regulować za pomocą zaworuredukcyjnego powietrza. Zawór ograniczający na zaworze elektromagnetycznym umożliwia regulację prasy i prędkości podnoszen

Krótki przegląd prasy termicznej MEM TQ-4050

- Pneumatyczna prasa dwustanowiskowa do średnich i dużych partii.
- System równoważenia ciśnienia na płycie grzewczej i płycie dolnej.
- Działa w trybie półautomatycznym lub ręcznym.
- Regulowane ciśnienie powietrza za pomocą zaworu redukcyjnego z separatorem wody.
- Obsługa oburącz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
- Certyfikat CE i certyfikat RoHS.
- Dożywotni serwis fabryczny on-line

SPRAWDZ DZIAŁANIE PRASY KLIKAJĄC W PONIŻSZY OBRAZ



a. Zawór redukcyjny powietrza
b. Sterowanie dwoma przyciskami (działa w trybie ręcznym)
c. Bezpiecznik
d. Regulator temperatury
e. Wyłącznik zasilania
f. Przycisk zatrzymania awaryjnego
g. Uchwyt
h. Przycisk przełączania ręcznego/półautomatycznego (nie pokazano)
i. Płyta grzewcza
j. Płyta dolna
k. System równoważenia ciśnienia dolnego
l. Stojak
m. Stopka z regulacją wysokości

-

Dane techniczne